

Bauform, Gehäusematerial	Quader, ST	Quader, ST
Einbauvorschrift	bündig einbaubar	bündig einbaubar
Schutzart, Gewicht	IP 65	IP 65
Maßbild		
Einbauvorschlag		
Typ Annäherungsfühler Sach-Nr.	Typ AFO - 20 Sach-Nr. 12.04-40	Typ AFO - 12 Sach-Nr. 12.04-32
Abmessungen Stirnfläche / mm	B = 20, H = 12, h = 8, L1 = 10	B = 20, L = 20, H = 12
Abmessungen Länge / mm	L2 = 22, a = 5,5, d = 4,5, b = 14	a = 6, b = 14, l = 4
Maximaler Schaltabstand	2,5 mm	2,5 mm
Umgebungstemperaturbereich	-25 ... +75 °C	-25 ... +75 °C
Anschlußart, Gewicht	PVC - Leitung, 60 g	PVC - Leitung, 75 g
Typ Annäherungsfühler Sach-Nr.	Typ AFO - 21 Sach-Nr. 12.04-41	Typ AFO - 13 Sach-Nr. 12.04-33
Abmessungen Stirnfläche / mm	B = 25, H = 20, h = 15, L1 = 10	B = 24, L = 23, H = 20
Abmessungen Länge / mm	L2 = 28, a = 8, d = 5,5, b = 16	a = 5,5, b = 16, l = 6
Maximaler Schaltabstand	5 mm	5 mm
Umgebungstemperaturbereich	-25 ... +75 °C	-25 ... +75 °C
Anschlußart, Gewicht	PVC - Leitung, 90 g	PVC - Leitung, 100 g
Typ Annäherungsfühler Sach-Nr.		
Abmessungen Stirnfläche / mm		
Abmessungen Länge / mm		
Maximaler Schaltabstand		
Umgebungstemperaturbereich		
Anschlußart, Gewicht		
Typ Annäherungsfühler Sach-Nr.		
Abmessungen Stirnfläche / mm		
Abmessungen Länge / mm		
Maximaler Schaltabstand		
Umgebungstemperaturbereich		
Anschlußart, Gewicht		
Anschlußbild		